

Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

ARRILAK ACRILICO EFECTO NATURAL

ACABADO TRANSPARENTE BICOMPONENTE EFECTO NATURAL

Descripción

Barniz de dos componentes transparente de aspecto mate, que le proporciona a la madera un aspecto natural en aspecto y tacto, sin perder las propiedades protectoras propias de un barniz convencional.

Propiedades

- Mantiene el color natural de la madera
- Alta Transparencia
- Excelente Resistencia al amarilleamiento
- Producto de fondo y Acabado
- Tacto suave y buena distensión del mateado

Superficies de aplicación

Se puede utilizar en todas las superficies de madera, destinadas a uso interior muy indicado para mobiliario que quiera respetar el color original de la madera.

Características técnicas

Contenido en solidos (%)	18 ± 1 Componente A 28 ± 1 Componente B 19 ± 1 Mezcla
Densidad (Kg./Lt.)	0,915±0,03 Componente A 0,950±0,03 Componente B
Viscosidad (DIN 4 a 25° C)	32-34" Componente A
Pot life (25° C)	6-8 horas
Gloss	2,5 – 3,5 Angulo 60°

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Modo de empleo

Aplicar con pistola o Airmix.

Preparación del soporte: Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Conviene atemperar el producto (20-25°C).

Gramage: Aplicar máximo 1 mano de 100 - 160 gr/m²

Ratios de la mezcla:

	Por peso	Por volumen
ARRILAK ACRILICO EFECTO NATURAL	100	100
CATALIZADOR ACRILICO EFECTO NATURAL	5	5
DISMORLO P-1 POLOLIURETANO	5-10 %	5-10 %

Tiempos de curado:

Al Aire 120 gr/m ² a 20°C	
Toque Seco	13-15 min
Almacenar	8 horas

Forzado 120 gr/m ² a 30°C	
Toque seco	10-12 min
Almacenar	6 horas

Observaciones

Homogeneizar antes de su uso.

Para temperaturas superiores a 25° C, utilizar como mezclar DISMORLO P-2 POLIURETANO RETARDANTE o DISMORLO P-4 POLIURETANO RETARDANTE II

Aplicar en superficies limpias, lijadas y que estén libres de polvo.

Para aplicaciones a poro abierto se puede aumentar la proporción de DISMORLO P-1 POLIURETANO hasta 20% para favorecer la penetración.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.