



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

SEDATINA P-10. BLANCA

ACABADO BLANCO NITROCELULOSICO

Descripción

Laca nitrocelulósica blanca mate, semimate o satinado formulada para lacar todo tipo de soportes que previamente hayan sido convenientemente sellados. Una vez curada, aporta una apariencia lisa y uniforme en mate, semimate o satinado.

Propiedades

- Fácil aplicación a pistola y a cortina.
- Excelente extensibilidad.
- Gran tacto y sedosidad.
- Buen anclaje sobre los diversos tipos de fondos.
- Buena dureza y resistencia a la abrasión.
- Excelente poder de pigmentación y cubrición.

Superficies de aplicación

Todo tipo de chapas, macizos y tableros de MDF, previamente fondeados en blanco.

Características técnicas

- Viscosidad Copa Ford Nº4:
- Peso específico:
- Color:
- Aspecto en el envase:
- Aspecto de la película seca:
- Estabilidad (sin abrir el envase):

34"
1,040 gr/cm³
Blanco.
Líquido fluido.
Mate, semimate, satinado
Superior a 6 meses.

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro previamente adquiridos.



PINTURAS MORLO



Travesía de Alcalá de Henares Nº 4 A - 28510 Campo Real (Madrid)
Tel.: 91 873 30 20 - ventas@pinturasmorlo.es
www.pinturasmorlo.es

Modo de empleo

Preparación del soporte: Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado.

Aplicación: Homogeneizar el barniz antes de su uso. Conviene atemperar el producto (20-25°C). **Gramaje:** Aplicar 1 mano de 120 - 130 gr/m²

Tipos de aplicación:
%Diluyente

Viscosidad de aplicación

Diluyente

- Aerográfica, airmix y airless: %	30"	Dism. N-1	5
- Electrostática:	-	-	-
-			

Tiempos de curado (100 gr/m² a 20°C):

- SECO AL POLVO
- SECO AL TACTO o MANIPULABLE
- SECO PARA LIJAR
- SOBREBARNIZADO

10''
20''
-

Consigo misma a las 14-16 horas.
(no lijar ni alambrear).

Observaciones

Homogeneizar antes de su uso. Recomendado para el sellado de grandes superficies irregulares (puertas de cocina y de baño, y lacado del mueble en general) por el procedimiento de aplicación con airless o con airmix (aplicación industrial). Buen balance en cuanto a cubrición y pigmentación. Excelente relación calidad/precio.